

SILICONES Y SELLADORES

Distribuidor Autorizado



SILICÓN TRANSPARENTE 300ml

Silicón de uso general, curado acético

Disponibilidad:  Transparente
4-V8-CL

- Silicón de base acética, de curado rápido y alta resistencia.
- Alta resistencia a la intemperie. Para uso en interior y exterior.
- Usos habituales: sello y adhesión de paneles de vidrio, acuarios, usos decorativos, tragaluces; uso general.
- Alta calidad, durabilidad y versatilidad en su uso.
- **NO ESTRUCTURAL.** Alta resistencia a la tracción. Mantiene sus propiedades aun en altas temperaturas sin agrietarse o fisurarse.
- Compatible con: aluminio, vidrio, acero y en la mayoría de materiales de construcción.

IMPORTANTE:

Se recomienda el uso en lugares bien ventilados.

No utilizar en lugares confinados o cerrados. No aplicar en superficies que excedan los 40°C o bajo los -5°C.

La superficie no debe estar: húmeda, sucia o grasosa.



SILICÓN PARA ESPEJO A-36 300ml

Silicón para instalación de espejos

Disponibilidad:  Transparente
4-A36-CL

- Silicón de base neutra, no corrosiva y de curado rápido.
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV. Para uso en interior y exterior.
- Usos habituales: para unión y sello de espejos a muros y metales.
- Excelente adhesión y larga durabilidad.
- **NO ESTRUCTURAL.** Se recomienda la instalación con soportes inferiores, no visibles.
- Compatible con: acero, metal, vidrio, aluminio, cerámica, maderas no grasosas, mampostería, concreto, etc.

IMPORTANTE:

Se recomienda el uso en lugares bien ventilados.

No utilizar en lugares confinados o cerrados. No aplicar en superficies que excedan los 40°C o bajo los -5°C.

La superficie no debe estar: húmeda, sucia o grasosa.



SELLADOR ACRÍLICO BLANCO 300ml

Sello para marcos de ventanas y puertas

Disponibilidad:  Blanco
4-AS-WH

- 100% acrílico; base de agua.
- Alta resistencia a la intemperie. Para uso en interior y exterior.
- Usos habituales tanto de adhesión, sello como decorativo: Sello de grietas, marcos de ventanas y puertas, etc.
- Se puede pintar; de fácil aplicación y limpieza.
- **NO ESTRUCTURAL**
- Adecuado para superficies porosas y/o no porosas.
- Compatible con la mayoría de materiales de construcción: muros, mármol, ladrillo, mampostería, yeso.

IMPORTANTE:

Se recomienda el uso en lugares bien ventilados. No utilizar en lugares confinados o cerrados, ni bajo el agua.

No aplicar en superficies que excedan los 50°C o bajo los 5°C.

La superficie no debe estar: húmeda, sucia o grasosa.

Evite aplicar en días lluviosos o muy fríos.

Se recomienda realizar ensayos previos para asegurar el funcionamiento correcto y seguro de los materiales suministrados.

Debido a que las condiciones y métodos de aplicación de los productos están fuera del control del vendedor, la información del producto no debe utilizarse en sustitución de las pruebas del comprador para garantizar que los productos son seguros, eficaces y totalmente satisfactorios para el usuario final.

Información sujeta a actualizaciones.